



630088 г.Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев 49А
тел./факс: (383) 315-12-12 (многоканальный), 315-00-22, 315-00-88
E-mail: info@kraski-raduga.ru, www.kraski-raduga.ru

РАДУГА 25 Краска для потолков и стен

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей потолков и стен в жилых, общественных и производственных помещениях.

ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- образует прочное, паропроницаемое (дышащее), матовое покрытие
- хорошая адгезия (сцепление) к штукатурке, шпатлевке, бетону, гипсоволокну, гипсокартону
- высокая белизна
- хорошая укрывистость
- не создает подтеков
- выдерживает сухую уборку
- не отмеливается
- колеруется водоразбавимыми пигментными пастами

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания и посторонних включений поверхности, предварительно обработанные укрепляющей "Радуга-27", проникающей "Радуга-017" или стабилизирующей "Радуга-28" пропитками. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре не ниже +10°C. Следующий слой наносить через 1-2 часа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания при t+20°C и влажности 65%: не более 1 часа
- Расход при двукратном нанесении: на ранее окрашенные - 150-200 г/м², на зашпатлеванные - 250-300 г/м², на оштукатуренные поверхности - 350-400 г/м²
- Тара: 1,5кг, 3,5кг, 7,0кг, 14,0кг, 40,0кг
- Допускается транспортировка при отрицательных температурах продукции с маркировкой "зима"
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

ТУ 2310-003-49075239-2001 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре