



630088 г.Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев 49А
тел./факс: (383) 315-12-12 (многоканальный), 315-00-22, 315-00-88
E-mail: info@kraski-raduga.ru, www.kraski-raduga.ru

РАДУГА 26 **Краска интерьерная** **стойкая к мытью**

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей стен и потолков внутри помещений, обоев под покраску. Рекомендуется для детских, учебных и медицинских учреждений.

ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- образует прочное, паропроницаемое (дышащее), матовое покрытие, идеальное для создания современных интерьеров
- великолепная адгезия (сцепление) к штукатурке, шпатлевке, бетону, гипсоволокну, гипсокартону, оргалиту, ДСП, ДВП, МДФ, фанере, дереву
- отличная укрывистость
- высокая белизна
- выдерживает влажную уборку с применением СМС
- повышенная стойкость к истиранию
- колеруется водоразбавляемыми пигментными пастами
- содержит антисептик, что позволяет использовать ее во влажных помещениях

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить на сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные укрепляющей "Радуга-27", проникающей "Радуга-017" или стабилизирующей "Радуга-28" пропитками. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, распыление при температуре не ниже +10°C. Следующий слой наносить через 1-2 часа. Параметры стойкости краски достигаются после 7 суток с момента высыхания покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания при t+20°C и влажности 65%: не более 1 часа
- Расход при двукратном нанесении: на ранее окрашенные - 100-150 г/м², на зашпатлеванные - 200-250 г/м², на оштукатуренные поверхности - 300-350 г/м²
- Тара: 1,5кг, 3,5кг, 7,5кг, 14,0кг, 45,0кг
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

ТУ 2310-003-49075239-2001 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре