

eco-friendly paints

CLEVER[®] PREMIUM



INTERIOR

Краска акриловая для стен и потолков
влажная уборка

500
проходов
мокрой
щеткой



Достоинства:

- акриловая
- матовая
- белоснежная
- высокая укрывистость
- без запаха
- колеруется по базе А

Белоснежная акриловая краска премиум класса для внутренних работ. Образует ровное матовое покрытие. Экологически безопасная, без запаха.

Область применения:

Предназначена для окраски потолков и стен внутри помещений с умеренной нагрузкой и нормальной влажностью. Подходит для нанесения на различные виды оснований, такие как: штукатурка, бетон, кирпич, гипсокартон, гипсоволокно, ОСП, древесно-волоконистые и древесно-стружечные материалы, а также поверхности ранее окрашенные водно-дисперсионными ЛКМ. Разрешается влажная уборка без применения моющих средств.

Способ применения:

Наносить на чистые, сухие, прочные поверхности. Слабо держащиеся покрытия удалить. Для улучшения адгезии и уменьшения расхода краски рекомендуется предварительно прогрунтовать основание. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, методом распыления при температуре не ниже +10°C. При необходимости разбавить водой не более 5%. Следующий слой наносить через 1-2 часа.

Технические характеристики:

Время высыхания: не более 1 часа при t=+20°C и влажности 65%. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания покрытия.

Расход при двукратном нанесении для базы А: 6-8 м²/л на зашпатлеванные поверхности. Зависит от подготовки поверхности, желаемого качества покрытия и способа нанесения.

Плотность: 1,35 кг/л

Белизна: не менее 95%

Колеровка: База А. Колеруется по каталогам Monicolor Nova, NCS, Ral, Coloris и др. Во избежание разницы в оттенке для окраски большой поверхности рекомендуется запастись достаточное количество краски одной даты изготовления.

Хранение и транспортировка: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой "зима".

Гарантийный срок хранения: 24 месяца от даты изготовления.

Тара: 0,9 л; 2,7 л; 9,0 л

ТО-001-49075239-2012 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

eco-friendly paints

CLEVER[®] PREMIUM

INTERIOR LUXE

Краска интерьерная
моющаяся с СМС, высокопрочная

более
10000
проходов
мокрой
щеткой



Достоинства:

- акриловая
- матовая
- белоснежная
- особо стойкая к истиранию и мытью
- грязеотталкивающая добавка
- высокая укрывистость
- без запаха
- колеруется

Особо стойкая к истиранию и мытью акриловая матовая краска премиум класса для внутренних работ. Высокая укрывистость и белизна. Экологически безопасная, без запаха.

Область применения:

Предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой и влажностью. Подходит для нанесения на различные виды оснований, такие как: штукатурка, бетон, кирпич, гипсокартон, гипсоволокно, ОСП, древесно-волоконистые и древесно-стружечные материалы, а также поверхности ранее окрашенные водно-дисперсионными ЛКМ. Рекомендуется для детских, учебных и медицинских учреждений.

Способ применения:

Наносить на чистые, сухие, прочные поверхности. Слабо держащиеся покрытия удалить. Для улучшения адгезии и уменьшения расхода краски рекомендуется предварительно прогрунтовать основание. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, методом распыления при температуре не ниже +10°C. При необходимости разбавить водой не более 5%. Следующий слой наносить через 1-2 часа.

Технические характеристики:

Время высыхания: не более 1 часа при t=+20°C и влажности 65%. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания покрытия.

Расход при двукратном нанесении для базы А: 6-8 м²/л на зашпатлеванные поверхности. Зависит от подготовки поверхности, желаемого качества покрытия и способа нанесения.

Плотность: 1,4 кг/л

Белизна: не менее 95%

Колеровка: База А и С. Колеруется по каталогам Monicolor Nova, NCS, Ral, Coloris и др. База С используется только для колеровки. Во избежание разницы в оттенке для окраски большой поверхности рекомендуется запастись достаточное количество краски одной даты изготовления.

Хранение и транспортировка: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой "зима".

Гарантийный срок хранения: 24 месяца от даты изготовления.

Тара: 0,9 л; 2,7 л; 9,0 л

eco-friendly paints

CLEVER[®] PREMIUM



ECO-SILK

Краска для интерьеров и фасадов
с шелковистым блеском

более
10000
проходов
мокрой
щеткой



Достоинства:

- акриловая, белая, с шелковистым блеском
- моющаяся с СМС
- грязеотталкивающая добавка
- высокопрочная
- без запаха
- колеруется

Особо стойкая к истиранию и мытью акриловая краска премиум класса для интерьеров и фасадов. Образует гладкое шелковистое покрытие. Высокая укрывистость и белизна. Экологически безопасная, без запаха.

Область применения:

Предназначена для окраски фасадов и помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой и влажностью. Подходит для нанесения на различные виды оснований, такие как: штукатурка, бетон, кирпич, гипсокартон, гипсоволокно, ОСП, древесно-волоконистые и древесно-стружечные материалы, а также поверхности ранее окрашенные водно-дисперсионными ЛКМ. Образует покрытие, стойкое к мытью с неабразивными моющими и дезинфицирующими средствами. Идеальна для покраски стекловолоконистых и флизелиновых обоев. Рекомендуется для детских, учебных и медицинских учреждений. Для наружных и внутренних работ.

Способ применения:

Наносить на чистые, сухие, прочные поверхности. Слабо держащиеся покрытия удалить. Для улучшения адгезии и уменьшения расхода краски рекомендуется предварительно прогрунтовать основание. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, методом распыления при температуре не ниже +15°C. При необходимости разбавить водой не более 5%. Следующий слой наносить через 1-2 часа.

Технические характеристики:

Время высыхания: не более 1 часа при t=+20°C и влажности 65%. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания покрытия.

Расход при двукратном нанесении для базы А: 7-9 м²/л на зашпатлеванные поверхности. Зависит от подготовки поверхности, желаемого качества покрытия и способа нанесения.

Колеровка: База А и С. Колеруется по каталогам Monicolor Nova, NCS, Ral, Coloris и др. База С используется только для колеровки. Во избежание разницы в оттенке для окраски большой поверхности рекомендуется запастись достаточное количество краски одной даты изготовления.

Плотность: 1,45 кг/л

Белизна: не менее 95%

Хранение и транспортировка: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой "зима".

Гарантийный срок хранения: 24 месяца от даты изготовления.

eco-friendly paints

CLEVER[®] PREMIUM

FASADE-LUXE

Краска акриловая фасадная
Атмосферое и износостойкая
Защита более 10 лет

более
10000
проходов
мокрой
щеткой



Достоинства:

- акриловая, белая, матовая
- высокая укрывистость
- паропроницаемость
- грязеотталкивающая добавка
- высокопрочная
- без запаха
- колеруется

Фасадная акриловая краска премиум класса для наружных и внутренних работ обладает исключительной свето-атмосферостойкостью, а также повышенной износостойкостью и паропроницаемостью, высокой укрывистостью и белизной. Содержит специальную фторполимерную добавку, которая обеспечивает водо- и грязеотталкивающие свойства поверхности и самоочистение фасада осадками. Инновационная рецептура, включающая водоотталкивающие компоненты и защиту от ультрафиолета, гарантирует исключительную прочность и долговечность покрытия. Защищает покрытие от плесени и грибка.

Область применения:

Предназначена для окраски фасадов и элементов экстерьера зданий и сооружений, а также для внутренних работ, в том числе в помещениях с повышенной влажностью. Подходит для нанесения на различные виды оснований, такие как: штукатурка, бетон, кирпич, гипсокартон, ОСП, гипсоволокно, древесно-волоконные и древесно-стружечные материалы, дерево, а также поверхности ранее окрашенные воднодисперсионными ЛКМ. Образует покрытие, стойкое к мытью с неабразивными моющими и дезинфицирующими средствами.

Способ применения:

Наносить на чистые, сухие, прочные поверхности. Слабо держащиеся покрытия удалить. Для улучшения адгезии и уменьшения расхода краски рекомендуется предварительно прогрунтовать основание. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, методом распыления при температуре не ниже +10°C. При необходимости разбавить водой не более 5%. Следующий слой наносить через 1-2 часа.

Технические характеристики:

Время высыхания: не более 1 часа при $t=+20^{\circ}\text{C}$ и влажности 65%. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания покрытия.

Расход при двукратном нанесении для базы А: 6-8 м²/л на зашпатлеванные поверхности. Зависит от подготовки поверхности, желаемого качества покрытия и способа нанесения.

Колеровка: База А и С. Колеруется по каталогам Monicolor Nova, NCS, Ral, Coloris и др. База С используется только для колеровки. Во избежание разноцы в оттенке для окраски большой поверхности рекомендуется запастись достаточное количество краски одной даты изготовления.

Плотность: 1,5 кг/л

Белизна: не менее 95%

Хранение и транспортировка: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой "зима".

Гарантийный срок хранения: 24 месяца от даты изготовления.

Тара: 0,9 л; 2,7 л; 9,0 л

eco-friendly paints

CLEVER[®] PREMIUM



TREND COLOR

Эмаль акриловая
Цветная полуматовая



Достоинства:

- без запаха, не токсична, пожаро-взрывобезопасна
- безвредная для здоровья и окружающей среды
- великолепная адгезия
- отличная укрывистость
- высокая прочность и долговечность

Атмосферостойкая, моющаяся полуматовая акриловая эмаль премиум класса. Выпускается в готовых цветах: бежевый, оливковый, сиреневый, салатный, красный, голубой, оранжевый, серый, желтый, коричневый, черный, белый. Внимание! - новые цвета: тиффани, персиковый, нежно-розовый, песочный. Другие оттенки получаются смешиванием стандартных цветов этой эмали.

Область применения:

Для окраски предварительно подготовленных кирпичных, бетонных, деревянных (рамы, двери, мебель), металлических (трубы, радиаторы отопления) поверхностей. А также для окраски поверхностей из гипсоволокна, гипсокартона, ДВП, ДСП, фанеры, МДФ. Для наружных и внутренних работ.

Способ применения:

Наносить на сухие и чистые поверхности. Слабо держащиеся старые основания удалить. Глянцевые покрытия отшлифовать до матового состояния. Пыль удалить. Бетон, кирпич, штукатурку, шпатлёвку, ГВЛ, ГКЛ обработать укрепляющей пропиткой Clever Primer. Дерево, ДВП, ДСП, МДФ, фанеру обработать грунтом для дерева. Для получения более качественного покрытия рекомендуется после грунтования поверхность отшлифовать, но не ранее, чем через 1 час. Трещины и сколы зашпатлевать шпатлевкой для дерева. Металлические поверхности обработать грунтом для металла. Перед применением эмаль тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, методом распыления при температуре поверхности, эмали и окружающего воздуха не ниже +15°C. Эмаль наносить несколькими слоями до достижения необходимого качества покрытия. Нанесение каждого последующего слоя через 1-2 часа. Наружные работы проводить в сухую, тёплую и безветренную погоду. Во время окраски и сушки избегать попадания прямых солнечных лучей. Все заявленные параметры стойкости эмали достигаются после 7 суток с момента высыхания покрытия. Избегать эксплуатации изделий в первые сутки после окрашивания. Не смешивать с продуктами на основе растворителей.

Технические характеристики:

Время высыхания: не более 2 часов при $t=+20^{\circ}\text{C}$ и влажности 65%. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания покрытия.

Расход при двукратном нанесении для базы А: 4-7 м²/кг на зашпатлеванные поверхности. Зависит от подготовки поверхности, желаемого качества покрытия и способа нанесения.

Плотность: 1,25 кг/л

Хранение и транспортировка: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой "зима".

Гарантийный срок хранения: 24 месяца от даты изготовления.

Тара: 1,0 кг; 2,0 кг

ТО-001-49075239-2012 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

eco-friendly paints

CLEVER[®] PREMIUM



RADIATOR

Эмаль акриловая белая полуглянцевая для металла и радиаторов отопления



Достоинства:

- ослепительно белая
- не желтеет
- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- отличная укрывистость, атмосферостойкость
- выдерживает многократную влажную уборку с применением неабразивных СМС, воздействие растительных и животных жиров
- образует прочное, эластичное, паропроницаемое покрытие
- колеруется водоразбавляемыми пигментными пастами

Атмосферостойкая, акриловая полуглянцевая эмаль для металла премиум класса с высокой укрывистостью и повышенной белизной.

Область применения:

Для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей радиаторов и труб отопления, а также металлических, минеральных и деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.

Способ применения:

Наносить на сухие, очищенные от пыли, грязи, ржавчины загрунтованные металлические поверхности. Старые отслаивающиеся покрытия удалить. Ранее окрашенные поверхности отшлифовать до матового состояния. Перед применением эмаль тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, методом распыления при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +15°C в несколько слоев до достижения необходимого качества покрытия. Время нанесения последующего слоя через 1-2 часа. Избегать эксплуатации изделий в первые 12 часов после окрашивания.

Технические характеристики:

Время высыхания: не более 1 часа при $t=+20^{\circ}\text{C}$ и влажности 65%. Все заявленные свойства эмаль приобретает после 7 суток с момента высыхания покрытия.

Расход при двукратном нанесении: на ранее окрашенные поверхности - 100-150г/м²; на зашпатлеванные поверхности - 150-200г/м².

Колеровка: колеруется водоразбавляемыми пигментными пастами.

Плотность: 1,25 кг/л

Белизна: не менее 95%

Хранение и транспортировка: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой "зима".

Гарантийный срок хранения: 24 месяца от даты изготовления.

Тара: 1,0 кг; 3,0 кг

ТО-001-49075239-2012 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

eco-friendly paints

CLEVER[®] PREMIUM

METAL PRIMER

Грунт для металла
акриловый антикоррозионный



Достоинства:

- без запаха, не токсичен
- пожаровзрывобезопасен
- безвреден для здоровья и окружающей среды
- отличная адгезия (сцепление) к металлу
- водо- и атмосферостойкость
- образует высокопрочную антикоррозионную пленку

Атмосферостойкий акриловый антикоррозионный грунт с отличной адгезией к металлу. Выпускается в цветах: белый, черный, серый, терракотовый

Область применения:

Для защиты от коррозии предварительно подготовленных поверхностей из черных металлов под покраску акриловыми красками. Может использоваться как самостоятельное покрытие. Для наружных и внутренних работ.

Способ применения:

Наносить на сухие, очищенные от пыли, грязи, масел и ржавчины поверхности. Имеющуюся ржавчину удалить металлической щеткой. Перед применением перемешать. Наносить при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +15°C. Финишную окраску производить через 2 часа после нанесения грунта.

Технические характеристики:

Время высыхания: не более 1 часа при $t=+20^{\circ}\text{C}$ и влажности 65%. Все заявленные свойства грунт приобретает после 7 суток с момента высыхания покрытия.

Расход при двукратном нанесении: 100-150г/м²;

Плотность: 1,3 кг/л

Хранение и транспортировка: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца от даты изготовления.

Тара: 0,5 кг; 1,0 кг

ТО-001-49075239-2012 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

eco-friendly paints

CLEVER[®] PREMIUM



PRIMER

Грунт акриловый укрепляющий
Прозрачный, бесцветный.



Достоинства:

- улучшает адгезию
- уменьшает расход краски
- увеличивает срок службы покрытия
- экологически безопасный, без запаха

Грунт акриловый укрепляющий глубоко проникает в обрабатываемую поверхность, улучшает адгезию последующего слоя, легко наносится, значительно уменьшает расход краски.

Область применения:

Грунт предназначен для обработки перед окраской, для выравнивания и нормализации впитывающей способности поверхности, для укрепления слабых поверхностей (штукатурка и др.). Используется для обеспыливания бетонных оснований (например, полов перед укладкой линолеума или паркета, наливных). Рекомендуется использовать перед шпатлеванием оштукатуренных поверхностей, а также гипсокартона, ДСП, ОСП, ДВП. Для внутренних и наружных работ.

Способ применения:

Удалить осыпающиеся слабые основания. Наносить на сухие и чистые поверхности кистью, валиком, распылителем. Перед применением грунт тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 10%. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +10°C. Финишную окраску производить через 1-2 часа после нанесения последнего слоя грунта.

Технические характеристики:

Время высыхания: не более 1 часа при $t=+20^{\circ}\text{C}$ и влажности 65%.

Расход при двукратном нанесении дв зависит от впитывающей способности поверхности 100-300 мл/м².

Плотность: 1,0 кг/л

Хранение и транспортировка: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой "зима".

Гарантийный срок хранения: 24 месяца от даты изготовления.

Тара: 1,0 кг; 3,0 кг; 10,0 кг

ТО-001-49075239-2012 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре