

## METAL PRIMER

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Для защиты от коррозии предварительно подготовленных поверхностей из черных металлов под покраску акриловыми красками. Может использоваться как самостоятельное покрытие. Для наружных и внутренних работ.

### ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсичен
- пожаровзрывобезопасен
- безвреден для здоровья и окружающей среды
- отличная адгезия (сцепление) к металлу
- водо- и атмосферостойкость
- образует высокопрочную антикоррозионную пленку

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить на сухие, очищенные от пыли, грязи, масел и ржавчины поверхности. Имеющуюся ржавчину удалить металлической щеткой. Перед применением перемешать. Наносить при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +15°C. Финишную окраску производить через 2 часа после нанесения грунта.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Расход: 100-150 г/м<sup>2</sup>
- Время высыхания: не более 1 часа при t=+20°C и влажности 65%. Все заявленные свойства грунт приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.
- Тара 0,5кг, 1кг
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

ТО-001-49075239-2012 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре