630088 г.Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев 49А
тел./факс: (383) 315-12-12 (многоканальный), 315-00-22, 315-00-88
E-mail: info@kraski-raduga.ru, www.kraski-raduga.ru

OFFICE
Краска для стен в офисах

Образует ровное матовое покрытие. Без запаха. Можно мыть с применением неабразивных моющих средств не ранее, чем через 7 суток после высыхания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей стен и потолков в офисных помещениях. Подходит для нанесения на различные виды оснований, такие как: штукатурка, бетон, кирпич, гипсокартон, гипсоволокно, ДСП, ДВП, а также на поверхности, ранее окрашенные воднодисперсионными ЛКМ.

НАНЕСЕНИЕ:

Наносить на чистые, сухие, прочные поверхности. Слабо держащиеся покрытия удалить. Для улучшения адгезии и уменьшения расхода краски рекомендуется предварительно прогрунтовать основание. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре не ниже +10°С. При необходимости разбавить водой не более 5%. Следующий слой наносить через 1-2 часа.

КОЛЕРОВКА:

База А колеруется по каталогам MONICOLOR, NCS, RAL, COLORIS. Может быть использована как белое покрытие. База С используется только для колеровки. Во избежание разницы в оттенке для окраски большой поверхности рекомендуется запасти достаточное количество краски одной даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания: не более 1 часа при t=+20°С и влажности 65%. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания покрытия.
- Расход для базы А: 6-8 м²/л на зашпатлеванные поверхности. Зависит от подготовки поверхности, желаемого качества покрытия и способа нанесения. Для базы С расход будет больше в зависимости от выбранного цвета.
- Хранение и транспортировка: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой “зима”. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

Меры предосторожности: Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха, не оказывает опасного воздействия на окружающую среду, не токсична. Хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза или на открытые участки кожи промыть большим количеством воды.

Охрана окружающей среды и утилизация отходов: Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

ТУ 2316-010-49075239-2006 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.