



630088 г.Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев 49А
тел./факс: (383) 315-12-12 (многоканальный), 315-00-22, 315-00-88
E-mail: info@kraski-raduga.ru, www.kraski-raduga.ru

РАДУГА 18 Краска фасадная

НАЗНАЧЕНИЕ:

Рекомендуется для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей фасадов зданий.

ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- образует прочное, паропроницаемое (дышащее), матовое покрытие
- великолепная адгезия (сцепление) к штукатурке, шпатлевке, бетону, кирпичу, гипсоволокну, гипсокартону, фанере, дереву, ДСП, ДВП, МДФ
- хорошая укрывистость
- колеруется водоразбавляемыми пигментными пастами в светлые тона
- атмосферостойкость
- отличная стойкость к истиранию
- выдерживает влажную уборку с применением СМС
- выдерживает воздействие растительных и животных жиров, минеральных масел

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания и посторонних включений поверхности, предварительно обработанные укрепляющей "Радуга-27", проникающей "Радуга-017" или стабилизирующей "Радуга-28" пропитками. Возможно наносить на чистый бетон, кирпич, штукатурку. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре не ниже +10°C. Следующий слой наносить через 1-2 часа. Параметры стойкости краски достигаются после 7 суток с момента высыхания покрытия. Для придания водоотталкивающих свойств, окрашенную поверхность обработать гидрофобизирующей пропиткой "Радуга-018".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания при t+20°C и влажности 65%: не более 1 часа
- Расход при двукратном нанесении: на ранее окрашенные - 200-250 г/м², на зашпатлеванные -300-350 г/м², на оштукатуренные поверхности - 350-450 г/м²
- Тара: 1,3кг, 3,5кг, 7,0кг, 13,0кг, 40,0кг
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

ТУ 2310-003-49075239-2001 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре

КАТАЛОГ ГОТОВЫХ ЦВЕТОВ "ПОЛНЫЙ ТОН":

Если Вы хотите сэкономить при окраске, рекомендуем воспользоваться нашим предложением – цветная краска по цене белой. Мы разработали Каталог "Полный тон" для краски "Радуга 18". Колеровка производится в промышленных объемах – от 100 кг. Каталог представляет собой линейку наиболее популярных фасадных цветов. Пигменты, используемые при колеровке, имеют максимальную светостойкость и погодоустойчивость.