

CLEVER FASADE LUXE

НАЗНАЧЕНИЕ:

Фасадная акриловая краска премиум класса для наружных и внутренних работ обладает исключительной свето-атмосферостойкостью, а также повышенной износостойкостью и паропроницаемостью, высокой укрывистостью и белизной. Содержит специальную фторполимерную добавку, которая обеспечивает водо- и грязеотталкивающие свойства поверхности и самоочищение фасада осадками. Инновационная рецептура, включающая водоотталкивающие компоненты и защиту от ультрафиолета, гарантирует исключительную прочность и долговечность покрытия. Защищает покрытие от плесени и грибка.

ДОСТОИНСТВА:

- акриловая
- матовая, белая
- высокая укрывистость
- паропроницаемость
- экологически безопасная, без запаха

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначена для окраски фасадов и элементов экстерьера зданий и сооружений, а также для внутренних работ, в том числе в помещениях с повышенной влажностью. Подходит для нанесения на различные виды оснований, такие как: штукатурка, бетон, кирпич, гипсокартон, ОСП, гипсоволокно, ОСП, древесно-волоконистые и древесно-стружечные материалы, дерево, а также поверхности ранее окрашенные воднодисперсионными ЛКМ. Образует покрытие, стойкое к мытью с неабразивными моющими и дезинфицирующими средствами.

НАНЕСЕНИЕ:

Наносить на чистые, сухие, прочные поверхности. Слабо держащиеся покрытия удалить. Для улучшения адгезии и уменьшения расхода краски рекомендуется предварительно прогрунтовать основание. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, методом распыления при температуре не ниже +10°C. При необходимости разбавить водой не более 5%. Следующий слой наносить через 1-2 часа.

КОЛЕРОВКА:

База А и С. Колеруется по каталогам Monicolor Nova, NCS, Ral и др. База С используется только для колеровки. Во избежание разницы в оттенке для окраски большой поверхности рекомендуется запастись достаточное количество краски одной даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания: не более 1 часа при $t=+20^{\circ}\text{C}$ и влажности 65%. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания покрытия.
- Расход при двукратном нанесении для базы А: 7-9 м²/л на зашпатлеванные поверхности. Зависит от подготовки поверхности, желаемого качества покрытия и способа нанесения.
- Тара 0,9л, 2,7л, 9,0л
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.