

FORWOOD

Биозащита

НАЗНАЧЕНИЕ:

Биозащита древесины как внутри помещений, так и снаружи (под навесом). Рекомендуется для обработки новых и ранее обработанных антипиреном или антисептиком деревянных конструкций, пиленых, строганных, бревенчатых элементов. Допускается обработка наружных конструкций, не подверженных прямому воздействию атмосферных осадков. Допускается обработка внутренних кирпичных, бетонных, каменных и оштукатуренных поверхностей. Предохраняет древесину от гниения, плесени, синевы, насекомых - древоточцев, дереворазрушающих грибов при периодическом промерзании в условиях исключаяющих непосредственный контакт с грунтом и прямое воздействие воды в условиях I-VIII классов службы (по ГОСТ 20022.2). Не применять для поверхностей, ранее окрашенных любыми лакокрасочными материалами или олифой.

ДОСТОИНСТВА:

- обладает высокой проникающей способностью и высокой токсичностью по отношению к дереворазрушающим грибам
- увеличивает срок службы деревянных конструкций до 40 лет (по ГОСТ 20022.0)
- не окрашивает древесину -колеруется водными морилками
- обладает высокой проникающей способностью
- без запаха
- не образует пленки, не препятствует дыханию древесины
- низкая коррозионная агрессивность к черным металлам
- обработанная древесина может клеиваться и окрашиваться любыми лакокрасочными материалами
- обработанная древесина после высыхания не выделяет вредных веществ, не имеет запаха, безопасна для человека, животных и окружающей среды.

РАСХОД:

Не менее 150 г/м²

СОСТАВ:

Неорганические и органические соли, функциональные добавки, вода.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением перемешать. Наносить на сухую, очищенную от грязи, пыли, коры и других покрытий поверхность. Обработку производить с помощью кисти, валика, распылителя или методом погружения при температуре состава, обрабатываемой поверхности и окружающего воздуха выше +5°С. Нанесение состава проводят в 1-2 приема с интервалом 1-2 часа, обеспечивая требуемый расход. Максимальный эффект достигается при вымачивании с расходом не менее 40 кг/м³. Не обрабатывать мерзлую и обледенелую древесину.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

После использования вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не боится замораживания. Хранить и транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Гарантийный срок в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления. Допускается незначительный осадок.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Продукт относится к малоопасным веществам (класс опасности IV). При нанесении исключить контакт с открытыми частями тела. Избегать попадания внутрь. При попадании в глаза и рот - промыть водой.

