

GLOSS РАДУГА 115

Эмаль цветная глянцевая

НАЗНАЧЕНИЕ:

Эмаль алкидная водоразбавляемая с высокой степенью глянца для окраски предварительно подготовленных металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей. Для наружных и внутренних работ. Не пригодна для окраски полов. Другие оттенки получаются смешиванием стандартных цветов этой эмали или колеровкой белого цвета водоразбавляемыми пигментными пастами.

ДОСТОИНСТВА:

- без резкого запаха, не токсичная
- пожаровзрывобезопасная
- разбавляется водой
- безвредная для здоровья и окружающей среды
- легко наносится
- великолепная адгезия
- высокая укрывистость
- высокая прочность, долговечность, стойкость к мытью

ПРИМЕНЕНИЕ:

Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, чистой и сухой. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в один или два слоя. Межслойная сушка - 24 часа. При необходимости разбавить водой не более 5%. Окраску проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Температура поверхности, эмали и окружающего воздуха должна быть не ниже +10°C, влажность - не более 75%. Во время окраски и сушки избегать попадания прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Выпускается в цветах: белый, серый, слоновая кость, желтый, зеленый, бирюзовый, голубой, синий, сиреневый, вишневый, шоколадный, черный.
- Расход: 150-200 мл/м² в 2 слоя
- Время высыхания: от пыли - не более 3 часов. Полное высыхание - не более 24 часов при температуре +20°C и относительной влажности 65%.
- Очистка инструмента: Сразу после использования удалить остатки эмали, вымыть инструмент теплой водой и высушить.
- Транспортировка и хранение: При температуре от +5 до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать замораживания. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

ВНИМАНИЕ! Не смешивать с растворителями.

КАРТА ЦВЕТОВ: *оттенки на экране могут отличаться от оригиналов продукции



ТО-001-49075239-2012 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре