

## **STUCCO IN RILIEVO**

### **Структурная штукатурка**

#### **НАЗНАЧЕНИЕ:**

Близка по внешнему виду к натуральному песчанику или известняку. Устраняет дефекты на поверхности стены, имеет оптимальную вязкость для нанесения кельмой. Выдерживает многократную влажную уборку. Для наружных и внутренних работ. Колеруется вручную водоразбавляемыми или универсальными колеровочными пастами.

**РАСХОД:** 500-2000 г/м<sup>2</sup>.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** 2 часа при температуре +20°C и относительной влажности 70%.

**РАЗБАВИТЕЛЬ:** вода.

**ТИП СВЯЗУЮЩЕГО:** водоразбавляемая акриловая дисперсия.

#### **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:**

Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания. Допускается транспортировка при отрицательной температуре продукции с маркировкой "зима". Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

ТО-001-49075239-2012 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре