

ULTRA FIX

Грунт-пропитка адгезионная

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для грунтования перед окрашиванием водоразбавляемыми акриловыми красками и эмалями сложных поверхностей, таких как: ПВХ- и АБС-пластики, стекло, кафель, керамогранит, стекловолокно, меламин, алюминий, оцинкованное железо, а также поверхностей, ранее окрашенных алкидными красками. Обеспечивает отличную адгезионную прочность, необходимую для надежного сцепления финишного покрытия с окрашиваемой поверхностью. Для наружных и внутренних работ.

ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- исключительно высокая адгезия к непористым поверхностям
- экономичный расход
- обеспечивает надежное и долговечное сцепление

ПРИМЕНЕНИЕ:

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Для этого её необходимо тщательно вымыть с использованием бытовых моющих средств, высушить и обезжирить. Глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Грунт тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем. При необходимости разбавить водой не более 5%. Температура поверхности, грунта и окружающего воздуха должна быть не ниже +5°C, влажность - не более 80%.

Расход: 100 мл/м² на не впитывающих поверхностях.

Время высыхания при t= +20°C и относительной влажности 65%: На отлип – около 1 часа, для дальнейшего окрашивания – около 6 часов.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Сразу после использования удалить остатки грунта, вымыть инструменты тёплой водой и высушить.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

При температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей. Не допускать замораживания. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Грунт-пропитка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха, не оказывает опасного воздействия на окружающую среду, не токсична. Хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании в глаза или на открытые участки кожи промыть большим количеством воды.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

ТУ-5772-011-49075239-2007 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.