

## АТЛАС Эмаль для окон и дверей

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Для защиты и декоративной отделки предварительно подготовленных деревянных поверхностей (рамы, двери, мебель) внутри и снаружи помещений. Допускается окрашивать предварительно загрунтованные антикоррозионным грунтом металлические поверхности (радиаторы, трубы отопления).

### ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- образует прочное эластичное, паропроницаемое (дышащее), полуглянцевое покрытие, надежно защищающее деревянные изделия от неблагоприятных воздействий
- великолепная адгезия (сцепление) к дереву, фанере, МДФ, ДСП, ДВП, штукатурке, шпатлевке, бетону, кирпичу, гипсокартону, гипсоволокну
- отличная укрывистость, атмосферостойкость
- выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС
- колеруется по цветовым системам MONICOLOR, NCS, RAL, COLORES
- не желтеет
- выдерживает воздействие растительных и животных жиров
- содержит водо- грязеотталкивающую добавку

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить на шлифованные, сухие и чистые деревянные поверхности, не содержащие выходов смолы. Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой, скребком или шкуркой. Трещины и сколы - зашпатлевать шпатлевкой для дерева "Радуга-0023". Обработать грунтом для дерева "Радуга-25". Для получения более качественного покрытия рекомендуется после грунтования поверхность отшлифовать, но не ранее чем через 1 час. Ранее рекомендовые поверхности отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. Перед применением эмаль тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Эмаль наносить в несколько слоев до достижения необходимого качества покрытия. Время нанесения последующего слоя через 1-2 часа. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +15°C. Все заявленные свойства эмаль приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. Избегать эксплуатации изделий в первые 12 часов после окрашивания.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания при t+20°C и влажности 65%: не более 1 часа
- Расход: 6-8 м<sup>2</sup>/л по зашпатлеванной поверхности для базы А
- БАЗА А - супербелая, используется как белая краска или колеруется в ненасыщенные тона
- БАЗА С - прозрачная, используется только для колеровки в насыщенные тона
- ТАРА 0.9, 2.7, 9.0 л
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.