

РАДУГА 0023

Шпатлевка для дерева

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для выравнивания небольших дефектов на деревянных поверхностях (неровности, сколы, трещины) внутри и снаружи помещений. Хорошая адгезия к дереву другим материалам на древесной основе (ДВП, ДСП, МДФ). Не применять для заделки швов в деревянных полах и изделиях, имеющих динамические нагрузки.

ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- обладает малой усадкой
- хорошая адгезия к дереву и другим материалам на древесной основе ДВП, ДСП, МДФ
- высокая твердость
- колеруется водорастворимыми пигментными пастами

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить шпателем на сухие и чистые поверхности ровным слоем толщиной не более 2 мм за один проход. При необходимости, после обработки шлифованием, операцию повторить. Загустевшую композицию разбавить водой не более 10%. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +10°C. Финишную окраску производить через 1 сутки после нанесения последнего слоя шпатлевки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания при t+20°C и влажности 65%: около 4 часов при толщине слоя 1 мм
- Расход: при толщине 1 мм - около 1,5кг на 1 м², зависит от вида поверхности и толщины слоя.
- Тара: 0,5кг, 0,9кг, 1,5кг
- Цвет: белый, дуб, бук, сосна.
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

ТУ 5772-002-49075239-2001 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре