

РАДУГА 0023

Шпатлевка для деревянных полов

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для заделки швов и исправления неровностей в деревянных полах, имеющих динамические нагрузки. Выпускается в цветах: белый, тик, сосна, венге, бук.

ДОСТОИНСТВА:

- обладает высокой эластичностью, устойчива к деформации
- влагостойкая
- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- обладает малой усадкой
- хорошая адгезия к дереву и другим материалам на древесной основе (ДВП, ДСП, МДФ)

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить на чистые подготовленные поверхности шпателем при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +15°C. После высыхания первого слоя, нанести второй и, при необходимости, зашлифовать. Загустевшую композицию разбавить водой не более 10%. Все заявленные свойства шпатлевки приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдений условий применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания при t+20°C и влажности 65%: около 4 часов при толщине слоя 1 мм
- Расход: при толщине 1 мм - около 1,5 кг/ м²
- Зависит от вида поверхности и толщины слоя. Тара: 0,9кг, 1,5кг
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

ТУ 5772-002-49075239-2007 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре