

## **РАДУГА 0025**

### **Шпатлевка акриловая**

#### **НАЗНАЧЕНИЕ:**

Для выравнивания поверхностей стен и потолков под обои и покраску, для помещений с повышенной влажностью. Обладает отличной адгезией к бетону, кирпичу, ДСП, ДВП, МДФ, гипсокартону, гипсоволокну. Для внутренних работ.

#### **ДОСТОИНСТВА:**

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- образует прочное паропроницаемое (дышащее) покрытие
- обладает малой усадкой, повышенной белизной
- отличная адгезия (сцепление) к бетону, кирпичу, ДСП, ДВП, МДФ, гипсокартону, гипсоволокну
- повышенная прочность
- не отмеливается
- колеруется водоразбавимыми пигментными пастами

#### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

Наносить шпателем на сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные укрепляющей пропиткой «Радуга-27» или проникающей «Радуга-017», слоем не более 2мм за один проход. При шпатлевании влажных помещений предварительно обработать герметизирующей пропиткой «Радуга-26». При необходимости, после шлифования, операцию повторить. Загустевшую композицию разбавить водой не более 10%. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +10°С. Финишную окраску производить через 1 сутки после нанесения последнего слоя шпатлевки.

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Время высыхания при t+20°С и влажности 65%: около 4 часов
- Расход: при толщине 1 мм - около 1,5 кг на 1 м<sup>2</sup>
- Тара: 0,9кг, 1,5кг, 4,5кг, 16,0кг, мешок 10,0кг
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

ТУ 5772-002-49075239-2001 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре