

РАДУГА 012

Грунт бетон-контакт

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для предварительной обработки плотных, гладких, слабо впитывающих оснований (бетон, штукатурка, шпатлёвка, ДВП, ДСП, ГВЛ, ГКЛ, поверхности, окрашенные алкидными красками). Образует шероховатую поверхность. Рекомендуется использовать перед нанесением декоративных покрытий (штукатурок, мультиколорных и мозаичных красок), а также перед наклеиванием кафеля. Засчёт грубой структуры улучшает сцепление, облегчает нанесение, уменьшает расход.

ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасен
- безвреден для здоровья и окружающей среды
- великолепная адгезия
- повышает водостойкость и долговечность покрытия

ПРИМЕНЕНИЕ:

Поверхности очистить от мела и извести, удалить осыпающиеся слабые основания. Наносить на сухие и чистые поверхности валиком. Перед применением грунт тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 10%. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +5°C. Последующие работы производить через 1-2 часа после нанесения грунта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Внешний вид пленки: ровная, однородная
- Время высыхания при t+20°C и влажности 65% не более 1 часа
- Расход: 150-300 г/м² зависит от вида основания
- Допускается транспортировка при отрицательных температурах продукции с маркировкой "зима"
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.
- Тара: 3,5кг, 7,0кг, 14,0кг

ТУ 5772-011-49075239-2007 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре