

## **РАДУГА 0150**

### **Грунт для металла**

#### **НАЗНАЧЕНИЕ:**

Для защиты от коррозии предварительно подготовленных поверхностей из черных металлов под покраску водоразбавляемыми акриловыми красками. Может использоваться как самостоятельное покрытие.

#### **ДОСТОИНСТВА:**

- без запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасен
- безвреден для здоровья и окружающей среды
- отличная адгезия (сцепление) к металлу
- водо- и атмосферостойкость
- образует высокопрочную антикоррозионную пленку
- цвет серый, черный или терракотовый (кирпичный)

#### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

Наносить на сухие, очищенные от пыли, грязи, масел и ржавчины поверхности. Имеющуюся ржавчину удалить металлической щеткой. Перед применением перемешать. Наносить при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +15°C. Финишную окраску производить через 2 часа после нанесения грунта.

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Внешний вид пленки: ровная, однородная, матовая поверхность
- Время высыхания при t+20°C и влажности 65% не более 1 часа
- Вязкость по ВЗ-4: более 60 сек
- Расход: при однократном нанесении 5-8 м<sup>2</sup>/л
- Тара: 0,9л
- Цвет: кирпичный, черный, серый
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

ТУ 5772-011-49075239-2007 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре