

## РАДУГА 118

### Краска для бетонных полов

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Для окрашивания бетонных полов внутри и снаружи помещений (гаражи, автомобильные стоянки, склады и т.п.) Краска применима для окраски цементно-песчаной черепицы, шифера, штукатурки, бетона.

**ДОСТОИНСТВА:**

- без запаха, не токсичная, пожаровзрывобезопасная
- безвредная для здоровья и окружающей среды
- великолепная адгезия, высокая гидрофобность
- высокая прочность и долговечность
- превосходная стойкость к химическому и термическому воздействию
- высокая износостойкость
- колеруется по системам MONICOLOR, NCS, RAL, COLORES по базе А

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой без видимых пятен масла, жира. Окрашиваемую поверхность прогрунтовать пропиткой глубокого проникновения «Радуга-017». Краску тщательно перемешать. Нанести кистью, валиком или щёткой в два или три слоя. Межслойная сушка 60 минут. При необходимости разбавить водой не более 5%. Все работы проводить в сухую, тёплую и безветренную погоду. Температура поверхности, краски и окружающего воздуха должна быть не ниже +15°, влажность не более 75%. Во время окраски и сушки избегать попадания прямых солнечных лучей. Не рекомендуется использовать окрашенные изделия в первые 24 часа после нанесения последнего слоя. Заявленную прочность покрытие набирает после 7 суток с момента высыхания.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности 65% не более 1 часа
- Расход: 4-6 м<sup>2</sup>/л
- Тара: 4,5л, 9,0л
- База А
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

ТУ 2316-010-49075239-2006 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре