

РАДУГА 25

Грунт для дерева

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для грунтования деревянных поверхностей, а также материалов на древесной основе (ДВП, ДСП, МДФ) перед окрашиванием водоразбавляемыми акриловыми красками и эмалями. Для наружных и внутренних работ.

ДОСТОИНСТВА:

- экологически безопасен
- без запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасен
- отличная адгезия к дереву, фанере и другим материалам на древесной основе (ДВП, ДСП, МДФ)
- глубоко проникает во внутрь древесины
- улучшает адгезию и долговечность последующего слоя
- колеруется водоразбавимыми пигментными пастами

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить на шлифованные сухие и чистые деревянные поверхности, не содержащие выходов смолы. Ранее окрашенные поверхности полностью очистить. Трещины и сколы зашпатлевать шпатлевкой для дерева "Радуга-0023". Перед применением грунт тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +10°C. Для получения более качественного покрытия рекомендуется после грунтования поверхность отшлифовать, но не ранее, чем через 1 час. Финишную окраску производить через 1-2 часа после нанесения последнего слоя грунта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Вязкость по ВЗ-6 не менее 35сек
- Время высыхания при t+20°C и влажности 65% около 1 часа
- Расход не более 120 г/м² за один проход, зависит от качества подготовки поверхности, желаемого качества покрытия и способа нанесения
- ТАРА 1,3кг, 3,0кг, 12кг
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

ТУ 5772-002-49075239-2001 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре