

РАДУГА 34

Клей для тяжелых обоев

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для приклеивания стекловолоконистых обоев и джутовых тканей, обоев (в том числе тяжелых) из текстиля и винила на бумажной основе на оштукатуренные, бетонные, деревянные поверхности, гипсокартон, гипсоволокно, ДСП, ДВП, МДФ, а также для склеивания бумаги и картона.

ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсичный, пожаровзрывобезопасный
- безвредный для здоровья и окружающей среды
- обладает высокой адгезией
- быстро схватывается
- обеспечивает плотный шов без усадок
- восстанавливает свои свойства после замораживания и оттаивания

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рабочую поверхность очистить от старых обоев, набелов, пыли, грязи. Зашпатлевать трещины и щели, поверхность стен обработать укрепляющей пропиткой "Радуга-27" или смесью из 1 части клея на 2-2,5 частей воды. Для приклеивания простых бумажных обоев клей можно разбавить водой не более 10%. Клей перемешать и нанести равномерным слоем на стену и приклеиваемую поверхность. Наносить при температуре подложки и окружающей среды не ниже +10°C. После впитывания клея наклеить обои. Для приклеивания стекловолоконистых обоев, виниловых обоев на текстильной или стекловолоконистой основе клей не разбавлять, нанести на стену по ширине одного полотнища. Покрытие тщательно прижать к стене валиком или шпателем для удаления воздушных пузырьков. Через 24 часа стеклообои можно покрывать воднодисперсионными акриловыми красками "Радуга", соблюдая указания предприятия-изготовителя обоев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания при t+20°C и влажности 65%: около 24 ч в зависимости от вида склеиваемого материала и основания
- Расход: в зависимости от вида склеиваемого материала и основания - 200-350 г/м²
- Тара: 2,5кг, 5,0кг, 10,0кг
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

ТУ 5772-002-49075239-2001 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре