

РОСА

Краска для стен и обоев

НАЗНАЧЕНИЕ:

Рекомендуется для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей стен и потолков внутри помещений (спален, детских комнат, гостиных), обоев под покраску. Рекомендуется для детских, учебных и медицинских учреждений.

ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- образует прочное, паропроницаемое (дышащее), матовое покрытие, идеальное для создания современных интерьеров
- великолепная адгезия (сцепление) к штукатурке, шпатлевке, бетону, гипсоволокну, гипсокартону, оргалиту, ДСП, фанере, МДФ, дереву
- отличная укрывистость
- высокая белизна
- выдерживает влажную уборку с применением СМС
- повышенная стойкость к истиранию
- колеруется по цветовым системам MONICOLOR, NCS, RAL, COLORES
- содержит антисептик, что позволяет использовать ее во влажных помещениях

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания поверхности, предварительно прогрунтованные проникающей «Радуга-017», укрепляющей, «Радуга27» или стабилизирующей «Радуга-28» пропитками. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Время нанесения последующего слоя через 1-2 часа. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре не ниже +10°C. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания при t+20°C и влажности 65%: не более 1 часа
- Расход: 6-8 м²/л по зашпатлеванной поверхности для базы А
- БАЗА А - супербелая, используется как белая краска или колеруется в ненасыщенные тона
- БАЗА С - прозрачная, используется только для колеровки в насыщенные тона
- ТАРА 0.9, 2.7, 9.0л
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

ТУ 2316-010-49075239-2006 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре