

СУПЕР Эмаль универсальная

НАЗНАЧЕНИЕ:

Рекомендуется для окрашивания поверхностей снаружи и внутри помещений (санузлы, пищеблоки, прачечные и иные помещения с высокими требованиями к износостойкости), хранилищ (ГСМ, слабых щелочей, кислот), а также труб ТЭЦ, палубных надстроек морских и речных судов, мебели, дверей, оконных переплетов, батарей отопления и других предварительно загрунтованных антикоррозионным грунтом металлических поверхностей, бетонных и деревянных полов.

ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- образует прочное, эластичное глянцевое покрытие, надежно защищающее окрашенные поверхности от агрессивных и неблагоприятных воздействий окружающей среды
- великолепная адгезия (сцепление) к цементно-песчаной черепице, шиферу, штукатурке, шпатлевке, бетону, гипсоволокну, гипсокартону, фанере, дереву, ДСП, ДВП, МДФ, загрунтованному (антикоррозионным грунтом) металлу
- отличная укрывистость
- выдерживает попадание на окрашенную поверхность минеральных масел, бензина, слабых щелочей и кислот, многих органических растворителей и солей
- исключительная износо- и атмосферостойкость, также в морской и промышленной среде
- колеруется по цветовым системам MONICOLOR, NCS, RAL, COLORES
- содержит водо- грязеотталкивающую добавку

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания обезжиренные поверхности. Перед окраской поверхности загрунтовать соответствующим грунтом: дерево - грунт "Радуга-25", минеральные подложки пропитками "Радуга-017", "Радуга-27" или "Радуга-28", металл - грунт "Радуга-0150". При работе внутри помещения обеспечить свободный воздухообмен. Работы снаружи проводить в сухую безветренную погоду. Перед применением эмаль тщательно перемешать. Наносить в несколько слоев до достижения необходимого качества покрытия. Время нанесения последующего слоя через 1 - 2 часа. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +15°C. При необходимости разбавить водой не более 5%. Все заявленные свойства эмаль приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. Избегать эксплуатации изделий в первые 24 часа после окрашивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания при t+20°C и влажности 65%: не более 1 часа
- Расход: 6-8 м²/л по зашпатлеванной поверхности для базы А
- БАЗА А - супербелая, используется как белая краска или колеруется в ненасыщенные тона
- БАЗА С - прозрачная, используется только для колеровки в насыщенные тона
- ТАРА 0,9, 2,7, 9,0 л
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.