

ЕРОХ

Смывка для эпоксидных затирок

НАЗНАЧЕНИЕ:

Удаление свежих остатков от эпоксидных затирок (не более 4 часов после нанесения затирки), а также пятен и разводов от них на любых видах керамических покрытий, в т.ч. керамогранит и мозаика, а также стеклянная мозаика и натуральный камень.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Не применять на основаниях, являющихся неустойчивыми к воздействию щелочей. Рекомендуется перед применением произвести тест в незаметном месте. Оптимальное время начала работ - сразу после окончания затирки швов на участке площадью ~ 2 м².

Перед применением рекомендуется защитить все поверхности, которые могут подвергаться воздействию прямого контакта или паров смывки: двери, окна, резиновые уплотнители, мебель, лакированные предметы, ванны и душевые поддоны из синтетических материалов, таких как: акрил, ПВХ и т.п.

Для очистки лучше использовать жёсткую поролоновую губку. Перед использованием ёмкость со смывкой встряхнуть. Губку смочить небольшим количеством смывки и равномерно нанести на поверхность. Очистку поверхности проводить плавными движениями, сильно не нажимая на губку, во избежание повреждения швов. Не допускать взаимодействие свежезатёртой эпоксидной затирки со смывкой более 3 минут. После очистки поверхность вытереть губкой, смоченной чистой тёплой водой. Если остатки эпоксидной затирки остались на поверхности, процедуру повторить. Наносить при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +5°C и относительной влажности не более 80%.

РАСХОД: 150-250 мл/кв.м. Зависит от степени загрязнения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:



Продукт может вызывать раздражение.

Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении, не следует допускать попадания смывки на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ пользоваться специальной одеждой, защитными очками и резиновыми перчатками.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: Хранить в недоступном для детей и домашних животных сухом месте при температуре выше +5°C относительной влажности менее 80%. Гарантийный срок хранения в не вскрытой оригинальной таре – 24 месяца от даты производства.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ:

Смывка в жидком состоянии может повлечь загрязнение водоемов и коррозию металлических изделий. Не допускать попадания в канализацию, почву и грунтовые воды. Неиспользованную смывку перед утилизацией развести 10-кратным количеством питьевой воды.

ТУ 20.30.22-045-49075239-2020. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.