

УНИВЕРСАЛ

Краска для потолков и стен

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей потолков в жилых, общественных и производственных помещениях с нормальной влажностью не подверженных интенсивным воздействиям при эксплуатации.

ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- разбавляется водой
- образует паропроницаемое (дышащее), матовое покрытие
- не создает подтеков
- набирает белизну при высыхании
- колеруется водорастворимыми пигментными пастами

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания поверхности, предварительно прогрунтованные укрепляющей пропиткой "Радуга-27" или проникающей "Радуга-017". Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 10%. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре не ниже +10°C. Время нанесения последующего слоя через 2-3 часа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания при t+20° и влажности 65%: 1-2 часа
- Расход: 300 г/м²
- Тара: 1,3кг, 3,5кг, 7,0кг, 14,0кг, 40,0кг
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

ТУ 2310-003-49075239-2001 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре