

ЭКО-ЛЮКС

Эмаль для интерьеров и фасадов

НАЗНАЧЕНИЕ:

#ECOLUX рекомендуется для окрашивания предварительно подготовленных поверхностей внутренних помещений с высокими гигиеническими требованиями (детских комнат, спален, гостиных, кухонь), обоев под покраску, а также фасадов зданий.

ДОСТОИНСТВА:

- без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- образует прочное эластичное паропроницаемое (дышащее) полуматовое покрытие
- великолепная адгезия (сцепление) к штукатурке, шпатлевке, бетону, гипсоволокну, гипсокартону, фанере, дереву, ДСП, ДВП, МДФ, загрунтованному (антикоррозионным грунтом) металлу
- отличная укрывистость, атмосферостойкость, износостойкость
- выдерживает многократную влажную уборку с применением СМС
- колеруется по цветовым системам MONICOLOR, NCS, RAL, COLORIS
- не желтеет
- содержит водо- грязеотталкивающую добавку

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания поверхности, предварительно прогрунтованные проникающей «Радуга-017», укрепляющей «Радуга-27» или стабилизирующей «Радуга-28» пропитками. Возможно наносить на чистый бетон, кирпич, штукатурку. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Время нанесения последующего слоя через 1-2 часа. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +15°C. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Время высыхания при t+20°C и влажности 65%: не более 1 часа
- Расход: 7-9 м²/л по зашпатлеванной поверхности для базы А
- БАЗА А - супербелая, используется как белая краска или колеруется в ненасыщенные тона
- БАЗА С - прозрачная, используется только для колеровки насыщенные тона
- ТАРА 0.9, 2.7, 9.0л
- Гарантийный срок хранения в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления.

ТУ 2316-010-49075239-2006 с изм. Зарегистрировано в Роспотребнадзоре