



РАДУГА 34 **Штукатурка декоративная** **ИСКРА**

НА БЕЛОМ МРАМОРЕ
РАЗМЕР ФРАКЦИИ: 0,5-1,2 мм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для защиты и декоративной отделки фасадов и цоколей зданий, а также для внутренних работ. Используется как самостоятельное покрытие.

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- бетона, газобетона
- кирпича
- оштукатуренных поверхностей
- гипсокартона, гипсоволокна
- ДСП, ДВП, МДФ, ОСП.

ДОСТОИНСТВА:

- не токсична, пожаро-взрывобезопасна
- безвредна для здоровья и окружающей среды
- высокая прочность, стойкость к истиранию
- высокая паропроницаемость и атмосферостойкость
- высокая адгезия к подготовленным основаниям
- легко наносится

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Около 24 ч при +20°C, и влажности 65%, зависит от толщины и структуры покрытия.

РАСХОД:

Зависит от толщины и фактуры покрытия: от 1,5 кг/м²

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность очистить от загрязнений, старых, осыпающихся оснований. Выровнять влагостойкой, а при наружном нанесении фасадной шпатлевкой, загрунтовать, просушить.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед применением штукатурку тщательно перемешать. Наносить шпателем, мастерком или кельмой, формируя плотную и ровную фактуру. Загустевшую композицию разбавить водой не более 5%. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +5°C. Избегать воздействия влаги в первые 24 часа после нанесения. Все заявленные свойства штукатурка приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +30°C. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей. Срок годности в оригинальной таре 24 месяца от даты изготовления

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки штукатурки, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.